

Dynamische Anzeige, bessere Kontrolle



Kompakt und effizient

- Der Berührungssensor ermöglicht Statusbestätigungen in Echtzeit
- Ermöglicht die Verwendung von Daueralarm, Blinkalarm und akustischem Alarm
- Neu entwickelter Reflektor strahlt gleichmäßig verteiltes Licht ab und verhindert so eine mehrdeutige Anzeige
- Hohe Schutzart für den Betrieb in rauen Umgebungen



Mehrfarbenmodell

Einfarbiges Modell (Rot)


Probleme schnell identifizieren und beheben



Benachrichtigen,
wenn Aufgaben
abgeschlossen sind



Material oder
Teile anfordern




Statusanzeige



Eingebauter kapazitiver Berührungssensor.

- Bis zu 7 wählbare Farben
- Beim Aktivieren des Berührungssensors können Sie zwischen 4 Mustern wählen (rot, blau, weiß oder aus)
- Der Berührungssensor erkennt bloße oder behandschuhte Hände auch bei Nässe
- Möglichkeit zur Auswahl von 2 Einstellungen: Licht nur an, während der Sensor berührt wird, oder berühren, um Dauerlicht zu aktivieren / deaktivieren
- Summer kann in Kombination mit Dauer- / Blinklicht und Berührungssensor ertönen



Die roten, grünen und
blauen Drähte
erzeugen 7 Farben

Spezifikationen

Model	NE-24A-□ □ : R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
Durchmesser	Φ56mm			
Nennspannung	24V DC	12-24V DC		
Montageort	Innenraum			
Einbaurichtung	Alle Richtungen			
Schutzklasse	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
Leuchtfarbe	Rot / Gelb / Grün / Blau / Weiß	Mehrfarbig (rot / gelb / grün / blau / weiß / cyan / lila)		
Buzzer Töne	-		88dB Intermittierend oder kontinuierlich	
Spezifikation	Kontinuierlich	Kontinuierlich / Blinken		Kontinuierlich / Berührungssensor
Verdrahtung	Schraubenlose Klemmleiste	Fest installiertes Kabel (2m)		

Optionen

Obere Halterung

NE-001D



Einstellungsbeispiel

Wandhalterung

NE-002D



1/2 "NPT Halterung

SZP-092D



Modellnummer

Einfarbiges Modell **NE-24A-□**
 Nennspannung
 24 : 24V DC
 Leuchtfarbe
 R : Rot Y : Gelb
 G : Grün B : Blau
 C : Weiss

Mehrfarbenmodell **NE-M1ATB-M**
NE-M1ANB-M
NE-M1ANN-M
 Nennspannung
 M1 : 12~24V DC
 Touch sensor
 T : Mit Berührungssensor
 N : Kein Berührungssensor
 Leuchtfarbe
 M : Multi-color
 Buzzer
 B : Mit Buzzer
 N : Kein Buzzer

Die Mehrfarbenmodelle
sind auch erhältlich mit



Hier erfahren Sie mehr
www.patlite.eu

* Laden Sie die Bedienungsanleitung
von unserer Website (www.patlite.eu)
herunter, um weitere Informationen zu
Verkabelung und Abmessungen zu
erhalten.

PATLITE®

PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
 TEL.+49 -811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu
www.patlite.eu